

## **ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ**

Правила пользования газом в быту обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего газ в быту, на территории Российской Федерации.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также за уплотнение вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах - на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - на домовладельцев.

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями

Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

### **1. Жилищно-эксплуатационные организации и домовладельцы обязаны:**

1.1. Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования и пропаганды безопасности пользования газом среди населения.

1.2. Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.

1.3. Обеспечивать работникам предприятий газового хозяйства беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья и помещения первых этажей для проверки их на загазованность.

1.4. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверке, занесенные в специальный журнал.

1.5. Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при самовольной их установке или выявлении неисправности дымоходов.

1.6. Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное, при обмене) только после инструктажа жильцов представителем предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа.

1.7. Вызывать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.

## **2. Население, использующее газ в быту, обязано:**

2.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

2.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов горения газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода.

2.3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов.

2.4. При неисправности газового оборудования вызывать работников предприятия газового хозяйства.

2.5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.

2.6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

2.7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

2.8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 из не загазованного места;
- принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

2.9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

2.10. Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.

2.11. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, стоимость технического обслуживания газового оборудования.

2.12. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

### **3. Населению запрещается:**

- 3.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
  - 3.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
  - 3.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
  - 3.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
  - 3.5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
  - 3.6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
  - 3.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.
  - 3.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
  - 3.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
  - 3.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
  - 3.11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
  - 3.12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
  - 3.13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
  - 3.14. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.
- Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии со ст. 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

## **Правила пользования ПЕЧЬЮ с газовой горелкой!**

1. Перед розжигом горелки отопительной печи необходимо проветрить помещение в течение 10-15 минут, и топку отопительной печи, для чего открыть поддувальную шторку.
2. Убедиться в том, что все газовые краны перед горелкой закрыты, и воздушные регуляторы завинчены вправо до отказа.
3. Открыть смотровое отверстие и шторку поддувала.
4. Проверить тягу в топке печи, для чего поднести полоску бумаги к смотровому отверстию. При наличии тяги бумажка должна прилипать к смотровому отверстию, если бумага не прилипает к смотровому отверстию, разжигать печь категорически запрещается.

### **Розжиг печи:**

1. Открыть кран на газопроводе перед отопительной горелкой.
2. Поднести зажженный жгутик через смотровое отверстие к запальнику и нажать кнопку клапана и держать ее прижатой до тех пор, пока рычаг зайдет на кнопку.
3. Открыть газовый кран у горелки.
4. С помощью воздушных регуляторов отрегулировать подачу первичного воздуха.
5. Горение газа считается нормальным, если пламя голубоватое или фиолетовое и не отрывается от горелок.
6. При обнаружении проскока пламени внутрь горелки или в случае потухания пламени необходимо немедленно закрыть краны, проветрить топку в течение 10-15 минут, после чего зажигание производить заново.

### **При выключении горелки необходимо:**

1. Закрыть кран на горелки, затем на газопроводе перед горелкой.
2. Закрыть воздушные регуляторы вправо до отказа и поддувальную шторку.

### **Категорически запрещается:**

1. Оставлять на ночь включенную в работу печь.
2. Оставлять работающую печь без присмотра.
3. Непрерывно пользоваться отопительной печью более двух часов и чаще трех раз в сутки.
4. Проверять наличие тяги открытым огнем.
5. Производить розжиг печи лицом, не прошедшим инструктаж.
6. При наличии запаха газа в помещении производить зажигание горелок, а также пользоваться открытым огнем, включать электрические приборы и освещение.
7. Пользоваться неисправным газовым оборудованием и неисправной печью, т.е. с наличием трещин, не герметичностью.
8. Вносить самостоятельно какие-либо изменения в газовую разводку и конструкцию печи.
9. Оставлять на ночь открытый кран горелки, а также кран на опуске газопровода.


**Внимание!!!** Использование задвижки (шибера) в конструкции отопительной бытовой печи с установленным (работающим) газогорелочным устройством является опасным и может стать причиной отравления угарным газом, в том числе смерти, в случае нарушения тяги (ее нестабильности или отсутствия) в дымовом канале печи, вызванного путем полного или частичного перекрытия сечения дымового канала задвижкой (шибером).

Отсутствие притока воздуха в помещение с установленным газовым оборудованием или тяги в дымовых и вентиляционных каналах является основанием для незамедлительного приостановления подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика.

Ответственность за обеспечение безопасного использования, надлежащего технического состояния и содержания внутридомового и (или) внутридомового газового оборудования несет его собственник.

Уведомляем Вас о необходимости контролировать наличие тяги в дымовом канале печи при открытом положении задвижки (шибера) перед каждым использованием газогорелочного устройства, а также в процессе его работы. В целях повышения безопасности пользования газом в быту настоятельно рекомендуем Вам извлечь задвижку (шибер) из конструкции отопительной бытовой печи и заделать с внешней стороны стенки дымового канала образовавшееся отверстие (щель).

**ПОМНИТЕ:**  
**ЗАКРЫТЫЙ ШИБЕР – ПРИЧИНА**  
**ОТРАВЛЕНИЯ!**



ЗАКРЫТЫЙ ШИБЕР ПРЕКРЫВАЕТ ДЫМОХОД, НЕ ДАВАЯ ПРОДУКТАМ СГОРАНИЯ ГАЗА ПОКИНУТЬ ТОПКУ ПЕЧИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПРОИСХОДИТ ЗАПОЛНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЯДОВИТЫМ УГАРНЫМ ГАЗОМ, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ НИ ЦВЕТА, НИ ВКУСА, НИ ЗАПАХА.

**после 2-3 ВДОХОВ воздуха,  
содержащего более  
1,2 % УГАРНОГО ГАЗА, человек  
умирает менее чем через 3 минуты**

Наличие отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством подтверждают, с правилами безопасного использования газогорелочных устройств для отопительных бытовых печей ознакомлен.




РУБИН-СЕРВИС

# РУБИН-СЕРВИС ИНФОРМИРУЕТ



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах



По окончании пользования газовым прибором **НЕОБХОДИМО** перекрыть кран перед ним

## КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА:

- 1. НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕКРЫТЬ ГАЗ**
- 2. ОТКРЫТЬ ОКНА, ДВЕРИ**
- 3. ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ (телефон 104 либо 53-26-99)**
- 4. НЕ ВКЛЮЧАТЬ СВЕТ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ**

## ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ **НЕОБХОДИМО**:

- содержать газовое оборудование в исправном состоянии;
- перед использованием открыть форточку или фрамугу в окнах;
- проверять тягу вентиляционных каналов перед включением и во время работы газового оборудования;
- по окончании пользования газовым прибором перекрыть кран перед ним.

## ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- самовольно вмешиваться в его работу, а также проводить его замену;
- закрывать решетки вентиляционных каналов;
- оставлять работающее газовое оборудование без присмотра;
- использовать газовые плиты для обогрева помещения и сушки белья;
- допускать к использованию газового оборудования детей дошкольного возраста.

ОАО «РУБИН-СЕРВИС»

г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 2а, тел.: (4752) 53-26-99, 53-27-99 (круглосуточно)

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!